

4K CMOS Static RAM(1024×4) 18PIN 5514

型 名	社 名	温度範囲 (°C)	ス イ ッ チ ン グ 特 性										電 源		入 力 [*typ]			出 力 [*typ]				備 考
			TAAC max (ns)	TCAC max (ns)	TOE max (ns)	T _{OH} min (ns)	T _{OD} max (ns)	T _{WP} min (ns)	T _{DS} min (ns)	T _{DH} min (ns)	T _{WD} min (ns)	T _{WR} max (ns)	VDD or VCC (V)	I _{DD} max (mA)	I _{DD} STANDBY (I _{SB1} /I _{SB2}) (mA)	V _{IL} max (V)	V _{IH} min (V)	C _I max (pF)	V _{OL} /I _{VOL} max (V/mA)	V _{OH} /I _{VOH} min (V/mA)	C _O max (pF)	
TC5514P/DL-2	TOSHIBA	-30~85	200	70		15	60	120	120	0	0		4.5~5.5	9	0.001/-	0.8	2.2	8	0.4/2.0	2.4/1.0	10	
TC5514P/DL-3	TOSHIBA	-30~85	300	100		20	80	150	150	0	0		4.5~5.5	9	0.001/-	0.8	2.2	8	0.4/2.0	2.4/1.0	10	
uPD444C	NEC	-40~85	450	500		50	100	300	200	0	0		4.5~5.5	40	0.05/-	0.8	2.4	5	0.4/2.0	2.4/1.0	10	
uPD444C-1	NEC	-40~85	300	350		50	80	230	150	0	0		4.5~5.5	40	0.05/-	0.8	2.4	5	0.4/2.0	2.4/1.0	10	
uPD444C-2	NEC	-40~85	250	300		50	70	210	140	0	0		4.5~5.5	40	0.05/-	0.8	2.4	5	0.4/2.0	2.4/1.0	10	
uPD444C-3	NEC	-40~85	200	250		50	60	180	120	0	0		4.5~5.5	40	0.05/-	0.8	2.4	5	0.4/2.0	2.4/1.0	10	