

# SIEMENS

## Apparecchi dedicati al settore civile



# Serie civili

## DELTA<sub>geo</sub> e DELTA<sub>futura graphit</sub>



**Siemens, con i propri sistemi e quelli integrati alle serie civili DELTA<sub>geo</sub> e DELTA<sub>futura graphit</sub>, garantisce la risposta ideale ad ogni necessità**

DELTA<sub>geo</sub> e DELTA<sub>futura graphit</sub>

### Dati Tecnici

#### Interruttori, deviatori, invertitore, pulsanti

- Corrente nominale: 16A (deviatori ed interruttori a chiave ed a jack: 10A)
- Tensione nominale: 250V~
- Frequenza: 50 Hz

#### Interruttori microautomatici magnetotermici

- Tensione nominale: 230V~
- Frequenza: 50 Hz
- P.I. nominale: 1500A (3000A per 1P+N C10 e C16)
- Caratteristica di intervento elettromagnetico: tipo "C"

#### Interruttori differenziali magnetotermici

- Tensione nominale: 230V~
- Tensione minima di funzionamento: 50V~
- P.I. nominale: 3000 A (1500 A per C6)
- Caratteristica di intervento elettromagnetico: tipo "C"
- Funzionamento dipendente dalla tensione di rete ed installazione subordinata alla presenza nell'impianto, a monte, di un interruttore differenziale

#### Crepuscolare automatico

- Tensione di alimentazione: 230V~
- Frequenza: 50 Hz

- Carico comandabile: 20+250W
- Tempo di ritardo: 5 sec.+2 min. (da ultimo rilevamento)
- Angolo di copertura: 105°
- Portata: max 8 m

#### Temporizzatore elettronico

- Tensione nominale: 230V~
- Frequenza: 40+60 Hz
- Morsetto 1: corrente nominale: 6 A
- Morsetto 2: carichi comandabili: 360W (per lampade ad incandescenza) 300 VA (per ventola)
- Tempo di ritardo: 30 sec.+15 min.
- Protezione antidisturbo: secondo DIN/VDE 0875

#### Portafusibili

- Corrente nominale: max 16 A
- Tensione nominale: 250V~
- Frequenza: 50 Hz

#### Limitatore di sovratensione

- Corrente impulsiva massima: 4,5kA (onda 8/20µs)
- Max assorbimento energia: 75J (onda rettangolare 2 ms)

DELTA<sub>geo</sub>  
e DELTA<sub>futura graphit</sub>

### Telai portapparecchi, scatole ed accessori

### Accessori



**5TG9014**  
Telaio portapparecchi  
3 moduli (83,5 mm)  
per scatole 5VA001  
e 5FB8000  
IMQ - €€ - 50 pz



**5TG9015**  
Telaio portapparecchi  
4 moduli (108 mm)  
per scatole 5VA002  
e 5VA004  
IMQ - €€  
50 pz



**5TG0016**  
Telaio portapparecchi  
6 moduli (160 mm)  
per scatole 5VA003  
e 5VA006  
IMQ - €€  
50 pz



**5VA001**  
Scatola 3 moduli  
incasso  
IMQ - €€  
200 pz

**5TG9014-1CG**  
per scatola pareti cave  
5FB7011 - €€ - 50 pz



**5VA004**  
Scatola 4 moduli  
da tavolo  
€€  
1 pz



**5VA006**  
Scatola 6 moduli  
da tavolo  
€€  
1 pz



**5TG0999**  
Set di 20  
graffe  
per scatole  
da incasso  
1 pz



**5TG9008**  
Vite lunga  
per piastrelle  
1 pz



**5TG0700**  
Stazione igro -  
termo -  
barometrica  
€€  
1 pz



**5TG0710**  
Stazione termo -  
igrometrica  
€€  
1 pz



**5TG9451**  
Set di simboli  
luminosi rosso,  
giallo, verde  
chiave,  
campanello  
lampada-2 frecce  
€€ - 1 pz



Vetri sporgenti  
per portalampana  
5TD9803/4/5  
**5TG0800-1RS**  
rosso  
**5TG0800-1VR**  
verde  
**5TG0800-1GL**  
giallo  
**5TG0800-1BA**  
bianco  
€€ - 1 pz

### Rivelatori gas

- Relè statico di uscita per comando diretto dell'elettrovalvola di intercettazione del flusso di gas
- Segnalazione acustica ad intermittenza costante in presenza di fughe
- Controllo costante del funzionamento tramite LED luminosi

### Termostati ambiente

Elettromeccanico:

- Corrente nominale dal contatto di uscita: 10 A (carico ohmico) e 4A con  $\cos\varphi = 0,6$
- Frequenza: 50 Hz
- Interruttore per abbassamento temperatura notturna: 5 °C

Elettronico:

- Corrente nominale del contatto di uscita: 5 A (carico ohmico) e 4A con  $\cos\varphi = 0,7$
- Frequenza: 50 Hz
- Campo di regolazione della riduzione della temperatura notturna: 2+6 °C
- Campo di regolazione del tempo di riduzione della temperatura notturna: 6+10 h

### Rivelatore infrarossi 12 V c.c.

- Consumo: 6mA a 12 V c.c.
- Uscita: contatto normalmente chiuso (100 mA)
- Copertura volumetrica: 14 raggi (3 piani)

- Angolo di copertura: 105°
- Portata: max 10 m
- Predisposizione per protezione antimanomissione

### Relé

- Corrente nominale: 2A
- Tensione nominale: 48V~
- 4 contatti di scambio

### Variatori di intensità luminosa

Deviatore:

- Fusibile di protezione incorporato: M 2,5A
- Riferimento per l'eliminazione dei radiodisturbi: CEE direttiva 87/308

Interruttore:

- Prevedere fusibile di protezione: F 2,5A
- Riferimento per l'eliminazione dei radiodisturbi: CEE direttiva 87/308

Sensore:

- Fusibile di protezione incorporato: M 2,5A
- Riferimento per l'eliminazione dei radiodisturbi: CEE direttiva 87/308
- Livello di disturbo "N" secondo VDE 0875

Regolatore fluorescenza:

- Tensione di rete: 230V~
- Campo di funzionamento del segnale di comando: 1+10V c.c. (generata da reattori elettronici Dynamic)

- Carico ammissibile del circuito di regolazione: max 50 reattori elettronici Dynamic o 16 amplificatori di segnale
- Carico ammissibile del circuito di alimentazione: 230V~, 10A o 10 alimentatori elettronici Dynamic

## Riferimenti normativi



Marcatura

☑️: conformità ai requisiti riguardanti la Direttiva Bassa Tensione 73/23 e sua revisione 93/68

☑️: conformità ai requisiti riguardanti la Compatibilità Elettromagnetica: Direttiva CEE 89/336

☑️: conformità ai requisiti riguardanti sia la Compatibilità Elettromagnetica, Direttiva CEE 89/336; sia la Direttiva Bassa Tensione 73/23 e sua revisione 93/68



**5VA002**  
Scatola 4 moduli incasso  
IMQ - ☑️  
100 pz



**5VA003**  
Scatola 6 moduli incasso  
☑️  
50 pz



**5TG9005**  
Supporto per guida  
DIN EN  
50 022  
☑️  
100 pz



**5FB7011**  
Scatola 3 moduli  
pareti cave  
☑️  
80 pz



**5FB8000**  
Scatola 3 moduli  
prefabbricati  
in calcestruzzo  
☑️  
50 pz

DELTA<sub>geo</sub>  
e DELTA<sub>futura graphit</sub>

IP40

IP55

## Contenitori da esterno

Norme di riferimento:  
● IEC 670



**5VA0012-1SP**  
Contenitore  
1-2 moduli  
sporgente  
☑️ - 50 pz



**5VA0013-1SP**  
Contenitore  
3 moduli  
sporgente  
☑️ - 50 pz



**5VA0014-1SP**  
Contenitore  
4 moduli  
sporgente  
☑️ - 50 pz



**5VA0012-1ST**  
Contenitore  
1-2 moduli  
sporgente  
☑️ - 50 pz



**5VA0013-1ST**  
Contenitore  
3 moduli  
sporgente  
☑️ - 50 pz



**5VA0010-1ST**  
Placca  
autoportante  
3 moduli  
da incasso  
☑️ - 50 pz

DELTA<sub>geo</sub>

# Serie civile modulare da incasso



## DELTA geo novità... con gusto

Noi, di casa Siemens, siamo sinceramente interessati alla vostra sicurezza, al comfort, ed alla sicurezza degli ambienti. Per questo motivo e per offrirvi soluzioni globali, sempre al passo con il tempo, abbiamo arricchito la nostra gamma di serie civili con la nuova DELTA geo che donerà alla vostra casa un'aria moderna e disimpegnata, in linea con le più attuali tendenze d'arredo, affidabile e sicura come solo noi di casa Siemens sappiamo fare.



DELTA<sub>geo</sub>

Primario

## Funzioni di comando

Norme di riferimento:

■ IEC 669-1



**5TA9451**  
Interruttore 16A,  
250V~ unipolare  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TA9450**  
Interruttore 16A,  
250V~ unipolare  
con lampada  
separata  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TA9452**  
Interruttore  
250V~ bip  
IMQ - **CE**  
10 pz

Speciale



**5UB9413**  
Presse bipasso  
2P+T 10 e 16A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
10 pz



**5UB9423**  
Presse SCHUKO,  
2P+T laterale e  
centrale, 10/16A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
5 pz



**5UB9432**  
Presse  
euroamericana  
2P+T  
10A, 250V~  
15A, 125V~  
10 pz



**5UB9431**  
Presse rasoio  
con trasformatore  
di sicurezza  
230/230-110V~  
per spine europea  
e americana  
3 pz



**5TG9155**  
Interruttore  
microautomatico  
magnetotermico  
1P+N, C16  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TG0475**  
Interruttore  
differenziale  
magnetotermico  
1P+N, C6  
 $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$   
**CE**  
5 pz



**5TG0476**  
Interruttore  
differenziale  
magnetotermico  
1P+N, C10  
 $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$   
**CE**  
5 pz



**5TG0477**  
Interruttore  
differenziale  
magnetotermico  
1P+N, C16  
 $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$   
**CE**  
5 pz



**5TG0400-2GP**  
Rivelatore di GPL IP42;  
230V~ con buzzer,  
relé in deviazione ed  
uscita bus; 8(2)A/250 V~  
completo di telaio  
portapparecchi 3 moduli  
**CE** - 3pz



**5TG0486**  
Lampada  
ad accensione  
automatica  
estraibile con  
presa di ricarica  
2P+T  
230V~(127V~),  
10A, autonomia  
2 ore. **CE** - 5 pz

DELTA<sub>geo</sub>

## Funzioni di comfort

Norme di riferimento:

■ IEC 669-2-1

■ IEC 730-1 e Parte 2



**5TA9462**  
Interruttore 16A,  
250V~bipolare  
con lampada  
separata  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TA9472**  
Interruttore 10A,  
250V~bipolare  
con chiave  
**CE**  
10 pz



**5TA9456**  
Deviatore 16A,  
250V~unipolare  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TA9458**  
Deviatore 16A,  
250V~unipolare  
con lampada  
separata  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TA9476**  
Deviatore 10A,  
250V~unipolare  
con chiave  
**CE**  
10 pz



**5TA9457**  
Invertitore 16A,  
250V~  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TD9411**  
Pulsante NA 10A,  
250V~unipolare  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TD9422**  
Pulsante NA 10A,  
250V~unipolare  
con lampada  
separata  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TD9431**  
Pulsante NA  
250V~unipolare  
a tirante  
IMQ - **CE**  
5 pz

## Video

## Telematica/informatica



**5TG9123-1SD**  
Presca TV  
schermata a larga  
banda per SAT  
e terrestre, diretta  
con connettore  
maschio  
IMQ - **CE** - 10 pz



**5TG9124-1SP**  
Presca TV schermata  
a larga banda per  
SAT e terrestre,  
passante con  
connettore maschio  
ed attenuazione  
7 db  
IMQ - **CE** - 10 pz



**5TG9124-2SP**  
Presca TV  
schermata a larga  
banda per SAT e  
terrestre, passante  
con connettore  
maschio ed  
attenuazione 10 db  
IMQ - **CE** - 10 pz



**5TG9124-3SP**  
Presca TV  
schermata a larga  
banda per SAT  
e terrestre, passante  
con connettore  
maschio ed  
attenuazione 15 db  
IMQ - **CE** - 10 pz



**5TG0450**  
Connettore  
telefonico 6 poli,  
4 contatti  
10 pz



**5TG0451**  
Connettore dati  
8 poli, 8 contatti  
(categoria 5)  
10 pz



**5TG0460**  
Connettore 9 poli  
10 pz



**5TG0461**  
Connettore  
15 poli  
10 pz



**5TG0462**  
Spina per  
connettore  
15 poli  
10 pz

DELTAgeo

## Segnalazione

# Funzioni di segnalazione



**5TG9113**  
Suoneria  
12V~(8VA)  
10 pz



**5TG9115**  
Suoneria  
230V~(8VA)  
**CE**  
10 pz



**5TG9103**  
Ronzatore  
12V~(8VA)  
intensità del  
suono regolabile  
10 pz



**5TG9105**  
Ronzatore  
230V~(8VA)  
intensità del  
suono regolabile  
**CE**  
10 pz



**5TD9483**  
Portalampana  
rosso  
12/24/230V~  
per lampade  
a siluro S6x30 - 3W  
**CE**  
10 pz



**5TD9484**  
Portalampana  
verde  
12/24/230V~  
per lampade  
a siluro S6x30 - 3W  
**CE**  
10 pz

## Ambiente



**5TG0487**  
Lampada segnappaso  
orientabile 12/24V~  
con possibilità  
di fissaggio a vite  
3 pz



**2NR0497**  
Termostato ambiente  
elettronico con comando  
"inverno-off-estate"  
250V~; completo  
di telaio 3 moduli  
**CE**  
1 pz



**5TG9254-1BB**  
Cronotermostato  
settimanale 250V~  
completo di telaio  
portapparecchi 3 moduli  
**CE**  
1 pz



**2NR0498**  
Termostato elettronico  
per Fan-Coil con comando  
"inverno-off-estate" e  
comando "I - II - III"  
velocità termost. e/o valv.  
termost. 250V~;  
completo di telaio 3  
moduli - **CE** - 1 pz



**5TG9132**  
Variatore di  
intensità luminosa  
schema deviatore  
230V~ 60+400V,  
resistivo  
**CE**  
5 pz



**5TG0439**  
Variatore di  
intensità luminosa  
schema  
interruttore  
230V~  
100+500W,  
resistivo  
IMQ - **CE**  
10 pz

## Secondario



**5TD9443**  
Doppio pulsante  
NA 10A,  
250V~ unipolare  
CE - 10 pz



**5TD9444**  
Doppio pulsante  
NA 10A,  
250V~ unipolare  
con interblocco  
e frecce  
CE - 10 pz



**5TG0473**  
Commutatore 1-  
0-2 16A, 250V~  
CE - 10 pz



**5TG0412**  
Crepuscolare  
automatico  
230V~ carico  
comandabile  
20+250VA  
CE - 10 pz

## DELTAgeo

### Funzioni di derivazione

#### Norme di riferimento:

- CEI 23-50 (prese con alveoli allineati)
- CEE7 (contatti di terra laterali)
- IEC 884-1
- IEC 742 (trasformatore da rasoio)
- CEI 50083
- IEC 169-2

## Primaria



**5UB9412**  
Presse 2P+T 10A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
10 pz

NA 10A,  
polare

## DELTAgeo

### Funzioni di protezione

#### Norme di riferimento:

- IEC 898
- IEC 1009-2-2

## Attiva



**5TG9153**  
Interruttore  
microautomatico  
magnetotermico  
1P+N, C6  
IMQ - CE - 10 pz



**5TG9154**  
Interruttore  
microautomatico  
magnetotermico  
1P+N, C10  
IMQ - CE - 10 pz



**5TG0464**  
Connettore  
25 poli  
5 pz



**5TG0466**  
Connettore BNC  
50-75-93 ohm  
10 pz



**5TG0469**  
Connettore  
TWINAX 2 poli  
polarizzato  
10 pz



**5TG9137**  
Connettore 5 poli  
DIN 41 524  
per HI-FI e similari  
10 pz

## DELTAgeo

### Funzioni di sicurezza

#### Norme di riferimento:

- IEC 127
- UNI CEI 70028
- IEC 884-1
- CEI 23-50 (prese con alveoli allineati)

## Ambiente



**5TG9112**  
Portafusibile per  
fusibili in vetro 6,3  
x 32 (con polvere  
di quarzo) con  
LED di avvenuto  
intervento  
CE - 10 pz



**5TG0400-1GM**  
Rivelatore gas metano  
IP42 230V~(2VA)  
con comando  
elettrovalvola  
NA/NC 230V~  
CE - 3 pz



**5TG0400-2GM**  
Rivelatore gas metano  
IP42; 230V~ con buzzer,  
relé in deviazione ed  
uscita bus; 8(2)A/250V~  
completo di telaio  
portapparecchi 3 moduli  
CE - 3 pz



**5TG0400-1GP**  
Rivelatore GPL IP42  
230V~(2VA)  
con comando  
elettrovalvola NA/NC  
230V~  
CE - 3 pz

## DELTAgeo

### Funzioni di complemento

#### Norme di riferimento:

- IEC 669-1



**5TG9142**  
Targa portanome  
illuminabile  
12/24V~ con  
pulsante 250V~  
CE - 5 pz



**5TG9147**  
Tasto copriforo 1  
modulo  
IMQ - CE - 20 pz



**5TG9146**  
Tasto copriforo 1/2  
modulo  
IMQ - CE - 20 pz



**5TG9145**  
Uscita cavi 2,5+4  
mmq  
IMQ - CE - 20 pz

## Placche in tecnoplimero

DELTA<sub>geo</sub>

### Eleganza, qualità e tecnologia

Venti colori differenti di placche in diverse esecuzioni, per le serie DELTA geo e DELTA futura graphit, rappresentano una gamma estetico-cromatica vastissima. Se si pensa inoltre che tutti i colori possono combinarsi sia con i tasti antracite che con quelli bianchi, ecco che resta solamente "l'imbarazzo della scelta". Siemens non lascia nulla d'intentato.



BA blu alga



CB blu avio cangiante



AA arancio arenaria



CR cromo satinato



SC giallo champagne satinato



GF grigio fumo



MN nero metallizzato lucido



NF nero foca



EC effetto ciliegio



TA avorio opale



BB bianco brina



GP grigio pietra



TV verde acqua opale



GG oro satinato



BF bordeaux francia



CV verde cangiante



SG grigio pomice satinato



VB verde brughiera



VM verde muschio



NK nichel satinato



3 moduli



4 moduli



6 moduli

5TG9120-1\_\*\_

5TG9121-1\_\*\_

5TG9122-1\_\*\_

\*Aggiungere "prefisso colore": vedi sopra  
Possibilità di personalizzazione delle placche!



DELTA *futura graphit*

# Serie civile modulare da incasso



## DELTA futura graphit classica... con gusto

Noi di casa Siemens riproponiamo DELTA futura graphit con le sue forme classiche e il gusto per i particolari, certi che l'eleganza sia una componente fondamentale della vita e che un tocco di distinzione e charme renda più piacevole e gradevole la quotidianità in casa.



DELTA *futura graphit*

Primario

## Funzioni di comando

Norme di riferimento:

■ IEC 669-1



**5TA9151**  
Interruttore 16A,  
250V~unipolare  
IMQ - **CE**  
20 pz



**5TA9150**  
Interruttore 16A,  
250V~unipolare  
con lampada  
di controllo  
IMQ - **CE**  
20 pz



**5TA9161**  
Interruttore  
16A,  
250V~unipolare  
con lampada di  
orientamento  
IMQ - **CE**  
20 pz

DELTA *futura graphit*

## Funzioni di derivazione

Norme di riferimento:

- CEI 23-50 (prese con alveoli allineati)
- CEE7 (contatti di terra laterali)
- IEC 884-1
- IEC 742 (trasformatore per rasoio)
- IEC 898
- IEC 1009-2-2
- CEI 50083
- IEC 169-2



**5TG0122**  
Crepuscolare  
automatico  
230V~, carico  
comandabile  
20+250VA  
**CE**  
1 pz



**5TD9131**  
Pulsante NA 10A,  
250V~unipolare  
a tirante  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TT0121**  
Temporizzatore  
elettronico  
**CE**  
1 pz



**5TG0421**  
Connettore dati  
8 poli, 8 contatti  
(categoria 3)  
20 pz



**5TG0421-1N**  
Connettore dati  
8 poli, 8 contatti  
(categoria 5)  
1 pz  
**5TG0421-1S**  
Connettore dati  
schermato 8 poli,  
8 contatti (categ. 5)  
1 pz



**5TG0422**  
Adattatore presa  
dati IBM 4 poli  
(rif. IBM 8310574)  
10 pz



**5TG0440**  
Connettore  
9 poli  
20 pz



**5TG0441**  
Connettore  
15 poli  
20 pz

DELTA *futura graphit*

Ambiente

## Funzioni di sicurezza

Norme di riferimento:

- IEC 127
- UNI CEI 70028
- IEC 884-1
- CEI 23-50 (prese con alveoli allineati)



**5TG9511**  
Portafusibile  
per fusibili in vetro  
6,3x32  
(con polvere  
di quarzo)  
**CE**  
20 pz



**5TG9512**  
Portafusibile  
per fusibili in vetro  
6,3x32 (con polvere  
di quarzo) con  
LED di avvenuto  
intervento  
**CE** - 20 pz



**2NR0493**  
Cronotermistato  
settimanale 250V~  
completo di telaio  
3 moduli  
**CE**  
1 pz



**2NR0494**  
Termostato elettr. per Fan-  
coil con comando  
"inverno-off-estate" e  
comando "I - II - III" veloc.  
termost. e/o valvola term.  
250V~; compl. di telaio 3  
moduli. **CE** - 1 pz



**7LF3012-3A**  
Orologio  
interruttore  
settimanale  
**(in preparazione)**



**5TG9432**  
Variatore  
di intensità  
luminosa schema  
deviatore 230V~  
60+400V,  
resistivo  
**CE** - 1 pz



**5TA9152**  
Interruttore 16A,  
250V~bipolare  
IMQ - **CE**  
20 pz



**5TA9162**  
Interruttore 16A,  
250V~bipolare  
con lampada  
di orientamento  
IMQ - **CE**  
20 pz



**5TA9172**  
Interruttore 10A,  
250V~bipolare  
con chiave  
**CE**  
20 pz



**5TA9182**  
Interruttore 10A,  
250V~bipolare  
con jack  
**CE**  
20 pz



**5TA9156**  
Deviatore 16A,  
250V~unipolare  
IMQ - **CE**  
20 pz



**5TA9158**  
Deviatore 16A,  
250V~unipolare  
con lampada  
separata di controllo  
IMQ - **CE**  
10 pz



**5TA9176**  
Deviatore 10A,  
250V~unipolare  
con chiave  
**CE**  
20 pz



**5TA9186**  
Deviatore 10A,  
250V~unipolare  
con jack  
**CE**  
20 pz



**5TA9157**  
Invertitore 16A,  
250V~  
IMQ - **CE**  
20 pz

## Primaria



**5UB9102**  
Presse 2P+T 10A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
20 pz



**5UB9111**  
Presse 2P+T 16A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
20 pz



**5UB9103**  
Presse bypass  
2P+T 10 e 16A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
20 pz



**5UB9201**  
Presse SCHUKO,  
2P+T laterale  
10/16A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
10 pz



**5UB9203**  
Presse SCHUKO,  
2P+T laterale e  
centrale, 10/16A,  
250V~ alveoli  
protetti  
IMQ  
10 pz



**5TG0524**  
Presse  
interbloccata  
2P+T 10A,  
230V~ con  
microautomatico  
magnetotermico  
10A, 1P+N  
**CE** - 1 pz



**5TG0525**  
Presse  
interbloccata  
2P+T 10 e 16A,  
230V~ con  
microautomatico  
magnetotermico  
16A, 1P+N  
**CE** - 1 pz



**5TG0571**  
Presse interbloccata 2P+T  
10A, 230V~  
con differenziale  
magnetotermico 10A,  
1P+N  $\Delta n = 10$  mA  
**CE**  
1 pz



**5TG0442**  
Spina  
per connettore  
15 poli  
20 pz



**5TG0444**  
Connettore  
25 poli  
10 pz



**5TG0446**  
Connettore BNC  
50-75-93 ohm  
20 pz



**5TG0449**  
Connettore  
TWINAX 2 poli  
polarizzato  
20 pz



**5TG9437**  
Connettore 5 poli  
DIN 41 524  
per HI-FI e similari  
20 pz

## DELTA futura graphit

### Funzioni di protezione

#### Norme di riferimento:

- IEC 898
- IEC 1009-2-2

## Attiva



Interruttore  
microautomatico  
magnetotermico  
1P  
**5TG9520** C6  
**5TG9521** C10  
**5TG9522** C16  
IMQ - **CE**  
20 pz



Interruttore  
microautomatico  
magnetotermico  
1P+N  
**5TG9523** C6  
**5TG9524** C10  
**5TG9525** C16  
IMQ - **CE**  
20 pz



**5TG9513**  
Limitatore  
di sovratensione  
275 V~  
con tensione  
residua 430V~  
**CE**  
20 pz



**5TG9513-1B**  
Cartuccia di  
ricambio per  
limitatore di  
sovratensione  
5TG9513  
**CE**  
10 pz



Rivelatore IP42  
230V~(2VA)  
con comando  
elettrovalvola  
NA/NC 230V~  
**5TG0500-1GM** gas metano  
**5TG0500-1GP** GPL  
**CE** - 1 pz



**5TG0500-2GM**  
Rivelatore gas metano  
IP42; 230V~ con buzzer,  
relé in deviazione ed  
uscita bus; 8(2)A/250V~  
completo di telaio  
portapparecchi 3 moduli  
**CE** - 1 pz



**5TG0500-2GP**  
Rivelatore di GPL IP42;  
230V~ con buzzer, relé in  
deviazione ed uscita bus;  
8(2)A/250V~ completo di  
telaio portapparecchi 3  
moduli  
**CE** - 1 pz



**5TG0501**  
Rivelatore monossido di  
carbonio (CO)  
12 V~ con comando  
elettrovalvola  
NA/NC 12V~  
1 pz



**5TG0806**  
Lampada ad  
accensione  
automatica  
estrabile con prese  
di ricarica 2P+T  
230V~(127V~),  
10A, autonomia 2  
ore.  
**CE** - 1 pz

## DELTA futura graphit

## Complementi



**5TG0434**  
Variatore di  
intensità luminosa  
schema interrutt.  
230V~  
100+500W,  
resistivo  
IMQ - **CE**  
1 pz



**5TG0433**  
Variatore di  
intensità luminosa  
a sensore  
60+400W,  
resistivo  
**CE**  
1 pz



**5TG0435**  
Variatore di  
intensità luminosa  
per fluorescenza,  
induttivo  
**CE**  
1 pz

### Funzioni di complemento

#### Norme di riferimento:

- IEC 41
- IEC 742



Relé monostabile  
**5TG9504** 24V~  
**5TG9505** 24c.c.  
20 pz



Relé bistabile  
**5TG9506** 24V~  
**5TG9507** 24c.c.  
20 pz



**5TG0502**  
Rivelatore ad  
infrarossi 12V c.c.  
per combinazione  
con sistemi  
antifurto  
**CE**  
1 pz



**5TG9444**  
Targa portanome  
IMQ - **CE**  
10 pz  
**5TG9454**  
Targa portanome  
illuminata  
con lampade  
12/24V~  
1 pz

## Secondario



- 5TD9111** Pulsante NA 10A, 250V~unipolare IMQ - **CE** 20 pz
- 5TD9113** Pulsante con contatto in scambio, NA/NC 10A, 250V~unipolare IMQ - **CE** 20 pz
- Pulsante NA 10A, 250V~unipolare con lampada di orientamento **5TD9152** 12V~ **5TD9153** 24V~ **5TD9122** 230V~ IMQ - **CE** - 20 pz
- 5TD9123** Pulsante NA 10A, 250V~unipolare con lampada separata di controllo 24V~ IMQ - **CE** 20 pz
- 5TD9143** Doppio pulsante NA 10A, 250V~unipolare **CE** 20 pz
- 5TD9145** Doppio pulsante 10A, 250V~unipolare con contatti separati NA/NC **CE** 20 pz
- 5TD9144** Doppio pulsante NA 10A, 250V~unipolare con interblocco e frecce **CE** 20 pz
- 5TD9171** Pulsante NA 10A, 250V~unipolare e ronzatore 12/24V~(3VA) **CE** 20 pz
- Pulsante NA 10A 250V~unipolare e portalampada 12/24/230V~ **5TD9165** rosso **5TD9166** verde **5TD9167** giallo **CE** - 20 pz

## Speciale



- 5TG0572** Presa interbloccata 2P+T 10 e 16A, 230V~ con differenziale magnetotermico 16A, 1P+N I<sub>Δn</sub> = 10 mA **CE** 1 pz
- 5UB9302** Presa euroamericana 2P 10A, 250V~ 15A, 125V~ 1 pz



- 5UB9301** Presa rasoio con trasformatore di sicurezza 230/230-110V~ per spina europea e americana 1 pz
- 5UB9121** Presa mignon 2P, 2A, 48V~ 20 pz



- 5UB0202** Presa SCHUKO 2P+T irreversibile 10/16A, 250V~ alveoli protetti 10 pz
- Preso TV schermata a larga banda per SAT e terrestre, con connettore maschio diretta **5TG9423-1SD** **5TG9424-1SP** **5TG9424-2SP** **5TG9424-3SP** IMQ - **CE** - 1 pz

## Video

## Telematica/informatica



- 5TG0420** Connettore telefonico 6 poli, 4 contatti 20 pz

## DELTA futura graphit

## Segnalazione

### Funzioni di segnalazione

Norme di riferimento:  
**IEC 65**



- Suoneria (8VA) **5TG9413** 12V~ **5TG9414** 24V~ **5TG9415** 230V~ **CE** 20 pz



- Ronzatore con intensità del suono regolabile (8VA) **5TG9403** 12V~ **5TG9404** 24V~ **5TG9405** 230V~ **CE** 20 pz



- 5TG0406** Gong/Ronzatore elettronico tre tonalità (MI-FA-SOL) 12V c.a. e c.c. **CE** 1 pz



- Portalampada 12/24/230V~ per lampade a siluro S6x30 - 3W **5TD9803** rosso **5TD9804** verde **5TD9805** bianco **CE** - 20 pz

## DELTA futura graphit

## Ambiente

### Funzioni di comfort

Norme di riferimento:  
**IEC 65**  
**IEC 669-2-1**  
**IEC 730-1 e Parte 2**



- 5TG0807** Lampada segnapasso orientabile 12/24V~ con possibilità di fissaggio a vite 1 pz



- 2NR9491** Termostato ambiente elettromeccanico con contatto di scambio, 250V~ **CE** 1 pz



- 2NR9491-1** Termostato ambiente per sola regolazione della temperatura **CE** 1 pz



- 2NR0492** Termostato ambiente elettronico estate/inverno 250V~ **CE** 1 pz



- 2NR0492-1** Termostato ambiente elettronico con comando "inverno-off-estate" 250V~ completo di telaio 3 moduli **CE** - 1 pz

## Placche in tecnopolimero



- 5TG9464** Targa udienze illuminabile con 2 lampade 12/24V~ (Avanti - Attendere) 1 pz



- 5TG9447** Tasto copriforo 1 modulo IMQ - **CE** 100 pz



- 5TG9446** Tasto copriforo 1/2 modulo IMQ - **CE** 20 pz



- 5TG9447-1R** Tasto copriforo 1 modulo rigato IMQ - **CE** 100 pz



- 5TG9445** Uscita cavi 2,5+4 mmq IMQ - **CE** 20 pz



- 5TG0126** Trasformatore 230/12V~ (5,3 VA funz. intermittente) di sicurezza **CE** 1 pz



- Coperture funzionali a 3 moduli  
 Color antracite **5TG0020** 100 pz. - **CE**  
 Color bianco latte **5TG0020-1BL** 100 pz. - **CE**  
 Color grigio chiaro **5TG0020-1GC** 100 pz. - **CE**

- Color nero metallizzato **5TG0020-1MN** 100 pz. - **CE**  
 Color rosso scuro **5TG0020-1RS** 100 pz. - **CE**  
 Color verde scuro **5TG0020-1VS** 100 pz. - **CE**

## Placche in metallo pressofuso

DELTA *futura graphit*

### Eleganza, qualità e tecnologia

Venti colori differenti di placche in diverse esecuzioni, per le serie DELTA geo e DELTA futura graphit, rappresentano una gamma estetico-cromatica vastissima. Se si pensa inoltre che tutti i colori possono combinarsi sia con i tasti antracite che con quelli bianchi, ecco che resta solamente "l'imbarazzo della scelta". Siemens non lascia nulla d'intentato.



CS carta da zucchero



RF rosso fiamma



RA rosa antico



CR cromato



MB bronzo metallizzato



GC grigio chiaro



MN nero metallizzato



VA verde acqua



ER effetto radica



MG grigio metallizzato



GL giallo ocre



BS bronzo scuro



GA giallo intenso



GG oro 24 carati



RS rosso amaranto



AN antracite



BT bianco titanio



RC rosso corallo



VS verde salvia



GN oro nero



3 moduli



4 moduli



6 moduli

5TG9020-1\_\*\_

5TG9021-1\_\*\_

5TG0022-1\_\*\_

\*Aggiungere "prefisso colore": vedi sopra  
Possibilità di personalizzazione delle placche!



### Direzione tecnico-commerciale

■ 20126 Milano  
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10  
Casella Postale 17154  
20170 Milano  
Fax 02 66 76 25 59

### Organizzazione di vendita

■ 10127 Torino  
Via Pio VII, 127  
Tel. 011 61 73.1  
Fax 011 61 61 35

■ 20126 Milano  
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10  
Casella Postale 17154  
20170 Milano  
Tel. 02 66 76 23 09 - 20 68  
Fax 02 66 76 34 16

■ 35129 Padova  
Viale dell'Industria, 19  
Casella Postale 1055-1115  
35100 Padova  
Tel. 049 829 13 11  
Fax 049 829 13 09

■ 40127 Bologna  
Via del Gomito, 1  
Casella Postale 1733  
40100 Bologna  
Tel. 051 638 46 01  
Fax 051 638 46 02

■ 50127 Firenze  
Via Odorico da Pordenone, 26  
Casella Postale 188  
50100 Firenze  
Tel. 055 33 92.1  
Fax 055 35 15 68

■ 00142 Roma  
Via Laurentina, 455  
Casella Postale 10798  
00100 Roma  
Tel. 06 596 92.1  
Fax 06 59 69 22 00

■ 70026 Modugno (Bari)  
Via X Marzo, 59/G  
Tel. 080 532 34 57  
Fax 080 532 34 65

■ 80146 Napoli  
Via F. Imparato, 198 Pal. F  
Tel. 081 2435 339  
Fax 081 2435 337

### Agenzie regionali

□ Trentino-Alto Adige  
ELEKTRA s.a.s.  
Via Castel Weinegg, 1  
39100 Bolzano  
Tel. 0471 27 10 07  
Fax 0471 27 26 00

□ Piemonte  
(per Infrastrutture)  
D.G.E. RAPPRESENTANZE s.n.c.  
Via Finalmarina, 32  
10126 Torino  
Tel. 011 69 64 851  
Fax 011 69 65 292

□ Liguria  
EL.EN.COM. s.a.s.  
Via R. Bianchi, 53/C2  
16152 Genova  
Tel. 0106 59 19 50  
Fax 0106 59 30 64

□ Marche  
(per Infrastrutture)  
D&D ELETTORAPPRESENTANZE s.n.c.  
Piazza Salvo D'Acquisto, 43  
60131 Ancona  
Tel. 0712 90 02 38  
Fax 0712 86 92 87

□ Calabria  
CONDOMITTI DOMENICO WALTER  
Via Calvario, 8  
89022 Cittanova (RC)  
Tel. 0966 66 09 80  
Fax 0966 66 09 80

□ Sicilia  
A.SI.EL. Snc  
Via A. De Gasperi, 231  
90146 Palermo  
Tel. 091 51 53 65 pbx  
Fax 091 51 53 93

□ Sardegna  
BALIA GIUSEPPE  
Via Dalmazia, 28 A  
09127 Cagliari  
Tel. 070 48 64 91  
Fax 070 48 64 91

Settore Automation and Drives  
Electrical Installation Technology  
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10  
20126 Milano  
Tel. 02 6676.2979  
Fax 02 6676.2844

Siemens S.p.A.

Nr. ord. 1533 XETA 100120

