


Dual Peripheral AND Driver UDN5711M, TD62476P

ピン接続



★ 300mA-70V 出力

★ DTL 高耐圧入力(30V 耐圧)

★ 4 回路版として UDN 5700A シリーズあり

項 目	条 件		方 向	デ ー タ			単 位	社 名	型 名
				MIN	TYP	MAX			
諸 特 性	V _{OH}					70	V		
	V _{R(K)}							TI	
	V _{F(K)}	I _F = 300mA			1.5	1.75	V	FC	
	t _{pd}	I _O = 150mA	L→H		300	750	ns	NS	
		465Ω + 15pF	H→L		200	500	ns	MOT	
	I _{CC}	V _O = L	AND		35	49	mA	Sig	
			NAND		40	53	mA	AMD	
			OR		36	50	mA	RAY	
			NOR		40	50	mA	MMI	
	P _D	(ABS.)				1.5	W	Intel	
性								SPR	UDN5711M
								ITT	
								日 立	
入 力 電 流 電 壓 特 性	V _{IH}	(ABS.)				30	V	三 菱	
				2			V	富 士 通	
	V _{IL}					0.8	V	日 電	
	I _{IH}	strobe				20	μA	東 芝	TD62476P
		other				10	μA	松 下	
	I _{IL}	strobe			100	200	μA	三 洋	
		other			50	100	μA		
出 力 電 流 電 壓 特 性	I _{OH}					100	μA		
	V _{OL}	I _O = 150mA			0.35	0.5	V		
		I _O = 300mA			0.5	0.7	V		