



Vossloh Schwabe ELXd 139.609 1x21-40W TC-L, T5 Dimmerabile

ID: 188338 | MPN: 188338 | HS Tariff: 85041080



Alimentatore elettronico per lampade T5 e fluorescenti compatte.

Alimentatore elettronici da incasso

Involucro: metallo

Fattore di potenza: > 0,95 in caso di funzionamento 100 %

Funzionamento a tensione continua per il funzionamento: 154-276V, per l'accensione: 198-264V

Per il cablaggio automatico dell'apparecchio di illuminazione: morsetti a taglio per cavi: H05V-U 0,5


Schermato contro i radiodisturbi

Per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I

Grado di protezione: IP20

Per impianti ad elevata frequenza d'accensione (> 5/giorno)

Adatto ad essere usato in apparecchi con sistema di emergenza secondo VDE 0108



ELXd - Dimmerabile 1-10V

Interfaccia di modulazione: DC 1-10V secondo EN 60929 con generatore di corrente 0,5 mA (protetto in caso di connessione alla tensione di rete)

Per il collegamento di apparecchi di comando o regolazione

Tipo di lampada: TC-L, T5

Potenza [W]: 1x40 per lampade fluorescenti compatte TC-F-L (2G11)

Potenza [W]: 1x21, 1x39 per lampade fluorescenti T5 (G5)

Numero lampada: 1

Tensione AC [V]: 220-240V

Frequenza [Hz]: 50-60 Hz

Temperatura ambiente (° C) 10 a 50