



Vossloh Schwabe ELXd 154.603 1x28-55W T5, TC-L DALI

ID: 456867 | EAN: 4014364456867 | MPN: 188332 | HS Tariff: 85041080



ELXd - Regolazione dell'intensità luminosa DALI per lampade T5 e TC-L.

Allimentatore elettronici da incasso

Involucro: metallo

Range di dimmerazione: ca. 1-100% della potenza della lampada

Fattore di potenza: > 0,95 in caso di funzionamento 100%

Funzionamento a tensione continua: per il funzionamento: 154-276V, per l'accensione: 198-264V

Molle fermafile con apertura a leva: 0,5-1 mm²

Per il cablaggio automatico dell'apparecchio di illuminazione: morsetti a taglio per cavi: H05V-U 0,5


Schermato contro i radiorisurbi

Grado di protezione: IP20

Per apparecchi in classe di protezione I

Per impianti ad elevata frequenza d'accensione (> 5/giorno)

Adatto ad essere usato in apparecchi con sistema di emergenza secondo VDE 0108



DALI: interfaccia di regolazione polarizzabile (protetta nel collegamento alla rete) per il collegamento a centraline di controllo compatibili con il sistema DALI

Implementazione completa dello standard DALI: indirizzabile, memoria per effetti e gruppi luminosi, richiamo informazioni, selezione mirata o casuale, curva caratteristica standardizzata della lampada.

Il design low-power garantisce bassissimi assorbimenti di potenza in stand-by.

Tipo di lampada: T5, TC-L

Potenza [W]: 28, 54 per lampade fluorescenti T5 (G5)

Potenza [W]: 55 per lampade fluorescenti compatte TC-L (2G11)

Numero lampada: 1

Tensione AC [V]: 220-240V

Frequenza [Hz]: 50-60 Hz

Temperatura ambiente (°C) 10 a 50